

КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ТИПА ДМУ



Описание

Клапаны дымоудаления ДМУ предназначены для открывания проёмов приточно-вытяжных систем аварийной противодымной вентиляции.

Предел огнестойкости клапана ДМУ – Е90.

Режим работы клапана ДМУ – нормально закрытый (НЗ).

Угол наклона заслонки – 75-90°.

Применение клапанов осуществляется в соответствии с требованиями СП 60.13330-2020, СП 7.13130.2013 и действующими территориальными строительными нормами.

Конструктив

Клапан ДМУ изготавливается из оцинкованной стали, тип - стеновой, с внутренним расположением привода.

Комплектуется электромагнитным (ЭМ) или реверсивным (Р) приводом без возвратной пружины.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения согласно ГОСТ 15150-69 - УЗ (в закрытых помещениях (объемах) с температурой окружающей среды от - 30°С до + 40°С).

В случае комплектации клапана подогревом привода (М), допускается применение в УХЛ2 (под навесом с температурой окружающей среды от - 60°С до + 40°С при условии отсутствия попадания осадков и постоянной работе обогрева при температуре окружающей среды ниже 0°С).

Относительная влажность не должна превышать 80% при температуре + 20 °С

Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений.

Маркировка

ДМУ-1000*800(Р-Ik/220)-С-ВН-М-4и

Наименование: клапан дымоудаления

Проходное сечение клапана L*H, мм

Р - реверсивный привод (расположение привода только по высоте (Н));
Ik - обозначение производителя привода (Ik - РОВЕН);
220 / 24 - напряжение питания привода, В

ЭМ - электромагнитный привод (расположение привода только по длине (L));
220 / 24 - напряжение питания привода, В

Тип клапана: С - стеновой


Расположение привода: ВН - внутри

Дополнительная опция (в случае отсутствия, не указывается):
М - подогрев привода



В случае изготовления в виде кассет, указывается:
2и, 3и, 4и, 5и
1и, 6и (только с приводом ЭМ)

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

ДМУ с реверсивным приводом (Р)



ДМУ с электромагнитным приводом (ЭМ)




Минимальный размер клапана (L*H) - 300*300 мм, далее с шагом 50 мм по любой стороне.

Максимальный размер клапана зависит от типа привода и указан в таблицах типоразмерного ряда.

Способы управления заслонкой клапана ДМУ

Тип привода	Принцип срабатывания привода	Механизм перевода заслонки		Способ перевода заслонки	
		В рабочее положение	В исходное положение	Из рабочего положения в исходное (многократное использование)	Из исходного положения в рабочее
Р	Подача напряжения на соответствующие клеммы питания привода	электропривод	электропривод	дистанционный с пульта управления	автоматический, по сигналам пожарной автоматики; дистанционный с пульта управления; от кнопки/тумблера в месте установки клапана
ЭМ	Подача напряжения на электромагнит*	возвратная пружина	-	вручную	

* Режим работы кратковременный, не более 1 минуты во включенном состоянии




Расположение электроприводов:

- реверсивный электропривод (Р) – по высоте клапана (H);
- электромагнитный электропривод (ЭМ) – по длине клапана (L).

Длина (L) цельного клапана должна быть больше высоты (H).

Схемы установки клапанов

В вертикальных строительных конструкциях или в шахте дымоудаления



- 1 – клапан
- 2 – монтажная рама
- 3 – шахта дымоудаления


Стрелками показано направление удаления продуктов горения через клапан.

Примечание: Клапаны устанавливаются исключительно в вертикальной плоскости.


Коэффициент местного сопротивления клапанов ДМУ

H, мм	L, мм																
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
300	0,83	0,72	0,68	0,6	0,58	0,54	0,5	0,48	0,45	0,41	0,48	0,46	0,42	0,39	0,37	0,36	0,34
350		0,68	0,65	0,58	0,56	0,51	0,48	0,45	0,42	0,39	0,46	0,43	0,39	0,38	0,36	0,33	0,22
400			0,63	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,4	0,37	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31
450				0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,39	0,35	0,43	0,4	0,37	0,35	0,33	0,31	0,3
500					0,49	0,45	0,42	0,4	0,38	0,34	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,3	0,29
550						0,44	0,41	0,39	0,37	0,33	0,41	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,28
600							0,4	0,38	0,36	0,32	0,39	0,36	0,34	0,32	0,3	0,28	0,27
650								0,37	0,35	0,32	0,38	0,36	0,33	0,31			
700									0,34	0,31	0,38	0,35	0,32				
750										0,3	0,37	0,34					


Клапаны ДМУ в виде кассет с реверсивным (Р) приводом




2и - две кассеты по L (1 привод)



3и - две кассеты по L (2 привода)



4и - две кассеты по H (2 привода)





**5и - две кассеты по L,
две кассеты по H (4 привода)**

Характеристики реверсивного (Р) привода РОВЕН

Характеристика		RLE10-220S(H)	RLE10-24S(H)
Время срабатывания, с		<45	<45
Крутящий момент, Нм		10	10
Напряжение электропитания привода, В		220	24
Потребляемая мощность, Вт	во время вращения	5,0	5,0
	в состоянии покоя	0,5	0,5
Рабочая температура, °C		-30...+50	-30...+50
Степень защиты		IP54	IP54
Масса, кг		<1,8	1,8

* Полная информация по электроприводам РОВЕН в каталоге «Канальное оборудование и детали систем вентиляции».

Электрические схемы подключения клапанов ДМУ с реверсивным (Р) приводом




Площадь живого сечения (м²) в зависимости от типоразмера для клапанов ДМУ с реверсивным приводом


H, mm	L, mm																																			
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
300	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,32	0,33	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	
350		0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,19	0,21	0,23	0,24	0,26	0,28	0,29	0,31	0,32	0,34	0,36	0,37	0,39	0,41	0,42	0,44	0,46	0,47	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	
400			0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,47	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,57	0,59	0,60	0,62	
450				0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	
500					0,22	0,24	0,26	0,29	0,31	0,34	0,36	0,38	0,41	0,43	0,46	0,48	0,50	0,53	0,55	0,58	0,60	0,62	0,65	0,67	0,70	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,80	0,82	
550						0,27	0,29	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42	0,45	0,48	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,74	0,77	0,70	0,73	0,75	0,77	0,80	0,82	0,85	0,87	0,89	0,92	
600							0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,50	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,81	0,84	0,78	0,81	0,83	0,86	0,88	0,91	0,94	0,96	0,99	1,01	
650							0,38	0,41	0,44	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,92	0,95	0,93	0,96	0,99	1,01	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18	1,21
700								0,45	0,48	0,52	0,55	0,58	0,62	0,65	0,69	0,72	0,71	0,75	0,78	0,81	0,85	0,88	0,92	0,95	0,93	0,96	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18	1,21	1,24	
750									0,52	0,55	0,59	0,63	0,66	0,70	0,69	0,73	0,77	0,80	0,84	0,88	0,91	0,95	0,99	1,02	1,01	1,04	1,08	1,11	1,14	1,18	1,21	1,24	1,28	1,31	1,34	
800									0,55	0,59	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78	0,82	0,86	0,90	0,94	0,98	1,01	1,05	1,09	1,04	1,08	1,12	1,15	1,19	1,22	1,26	1,30	1,33	1,37	1,40	1,44	
850									0,62	0,67	0,71	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91	0,95	1,00	1,04	1,08	1,12	1,16	1,12	1,16	1,12	1,16	1,19	1,23	1,27	1,31	1,35	1,39	1,42	1,46	1,50	
900									0,71	0,75	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97	1,01	1,06	1,10	1,15	1,19	1,23	1,19	1,23	1,27	1,31	1,27	1,31	1,35	1,40	1,44	1,48	1,52	1,56	1,60		
950									0,79	0,84	0,89	0,93	0,98	1,03	1,07	1,12	1,17	1,21	1,26	1,22	1,26	1,22	1,26	1,22	1,26	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	
1000									0,89	0,94	0,98	1,03	1,08	1,13	1,18	1,15	1,20	1,25	1,29	1,34	1,38	1,43	1,48	1,52	1,57	1,61	1,66	1,71	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	
1050									0,98	1,04	1,09	1,14	1,19	1,17	1,22	1,27	1,31	1,36	1,41	1,46	1,51	1,56	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	
1100									1,09	1,14	1,19	1,18	1,23	1,28	1,33	1,38	1,43	1,48	1,54	1,59	1,64	1,69	1,74	1,79	1,84	1,89	1,94	1,99	2,04	2,09	2,14	2,19	2,24	2,29	2,34	
1150									1,13	1,18	1,24	1,29	1,34	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45	
1200									1,24	1,30	1,35	1,41	1,46	1,52	1,58	1,63	1,69	1,74	1,80	1,86	1,91	1,97	2,02	2,08	2,14	2,20	2,26	2,32	2,38	2,44	2,50	2,56	2,62	2,68	2,74	
1250									1,35	1,41	1,47	1,53	1,59	1,65	1,70	1,76	1,82	1,88	1,94	2,00	2,06	2,12	2,18	2,24	2,30	2,36	2,42	2,48	2,54	2,60	2,66	2,72	2,78	2,84	2,90	
1300									1,47	1,53	1,60	1,66	1,72	1,78	1,84	1,90	1,96	2,02	2,08	2,14	2,20	2,26	2,32	2,38	2,44	2,50	2,56	2,62	2,68	2,74	2,80	2,86	2,92	2,98	3,04	
1350									1,60	1,66	1,72	1,78	1,84	1,90	1,96	2,02	2,08	2,14	2,20	2,26	2,32	2,38	2,44	2,50	2,56	2,62	2,68	2,74	2,80	2,86	2,92	2,98	3,04	3,10	3,16	
1400									1,73	1,79	1,85	1,91	1,97	2,03	2,09	2,15	2,21	2,27	2,33	2,39	2,45	2,51	2,57	2,63	2,69	2,75	2,81	2,87	2,93	2,99	3,05	3,11	3,17	3,23	3,29	

По индивидуальному запросу возможно изготовление клапанов в кассетном исполнении свыше размеров, указанных в таблице.


Клапаны ДМУ в виде кассет с электромагнитным (ЭМ) приводом




1и - две кассеты по L (2 привода)




2и - две кассеты по H (2 привода)




3и - три кассеты по H (3 привода)



4и - три кассеты по L (3 привода)



5и - четыре кассеты по H (4 привода)



6и - две кассеты по L,
две кассеты по H (4 привода)

Площадь живого сечения (м²) в зависимости от типоразмера для клапанов ДМУ с электромагнитным приводом

H, mm	L, mm																																			
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
300	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,33	0,33	0,34	0,35	0,37	0,38	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,54	
350		0,11	0,12	0,14	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29	0,30	0,32	0,34	0,35	0,37	0,39	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,49	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	
400			0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	
450				0,18	0,20	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,50	0,52	0,54	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	
500					0,23	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,56	0,58	0,61	0,63	0,66	0,68	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,82	0,85	0,87	0,90	0,92	
550						0,28	0,30	0,33	0,36	0,38	0,41	0,44	0,46	0,49	0,51	0,53	0,56	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,80	0,83	0,86	0,89	0,78	0,80	0,83	0,85	0,88	0,91	0,94	0,96	0,99	1,02
600							0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,68	0,71	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12		
650								0,39	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,92	0,85	0,88	0,91	0,94	0,97	0,99	1,02	1,05	1,08	1,11	1,14
700									0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,92	0,85	0,88	0,91	0,94	0,97	0,99	1,02	1,05	1,08	1,11	1,14	1,17
750										0,49	0,52	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86	0,89	0,92	0,96	0,99	0,93	0,96	0,99	1,02	1,05	1,08	1,11	1,14	1,17	1,21	
800											0,56	0,60	0,63	0,67	0,70	0,74	0,78	0,81	0,85	0,88	0,92	0,88	0,91	0,94	0,98	1,01	1,04	1,07	1,11	1,14	1,17	1,21	1,24	1,27	1,30	
850												0,64	0,68	0,71	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91	0,95	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	1,23	1,26	1,30	1,33	1,37	1,41	1,45	1,48		
900													0,72	0,76	0,80	0,84	0,88	0,92	0,96	1,00	1,04	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52			
950														0,81	0,85	0,89	0,93	0,97	1,01	1,05	1,09	1,13	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45	1,49	1,53	1,57			
1000															0,90	0,94	0,98	1,02	1,06	1,10	1,14	1,18	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62			
1050																0,93	0,97	1,01	1,05	1,09	1,13	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45	1,49	1,53	1,57	1,61			
1100																	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	1,23	1,27	1,31	1,35	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55	1,59	1,63	1,67			
1150																		1,14	1,18	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	1,70	1,74	1,78		
1200																			1,25	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45	1,49	1,53	1,57	1,61	1,65	1,69	1,73	1,77	1,81	1,85		
1250																				1,37	1,41	1,45	1,49	1,53	1,57	1,61	1,65	1,69	1,73	1,77	1,81	1,85	1,89	1,93		
1300																					1,49	1,53	1,57	1,61	1,65	1,69	1,73	1,77	1,81	1,85	1,89	1,93	1,97	2,01		
1350																						1,61	1,65	1,69	1,73	1,77	1,81	1,85	1,89	1,93	1,97	2,01	2,05	2,09		
1400																							1,74	1,78	1,82	1,86	1,90	1,94	1,98	2,02	2,06	2,10	2,14	2,18		

По индивидуальному запросу возможно изготовление клапанов в кассетном исполнении свыше размеров, указанных в таблице.

Характеристики электромагнитного (ЭМ) привода

Характеристика		ЭМП17-24	ЭМП17-230
Время поворота, с, не более		60	60
Крутящий момент, Нм		16	16
Напряжение электропитания привода, В		24	230
Потребляемая мощность, Вт	во время вращения	4	4
	в состоянии покоя	-	-
Рабочая температура, °C		-30...+60	-30...+60
Степень защиты		IP10	IP10
Масса, кг		<0,4	<0,4

Схема подключения клапанов ДМУ с электромагнитным (ЭМ) приводом

ЭМП17-24, ЭМП17-230

